

SUPER剥離職人

スーパー剥離職人MAX

- 【種類】 フロアーポリッシュ用剥離剤
- 【液性】 アルカリ性
- 【用途】 床材に塗布された
フロアーポリッシュの剥離
- 【成分】 アルコール系溶剤
グリコール系溶剤
アミン類、界面活性剤
金属イオン封鎖剤、水
- 【使用量】 10倍液 18L - 1000m²
4.5L - 250m²

使用濃度 **10~20** 倍希釈

ビルドアップした頑固な被膜でも強力溶解
進化した浸透力と分解力でスピードはよげ
低泡性・低臭・サラサラ汚水で使い易い



容量：4.5L

容量：18L

【使用方法】

粗ゴミを取り除いた後、剥離剤の希釈液を専用モップでたっぷり床に塗布します。剥離剤成分が皮膜を分解して滑りがおさまるまで、5~10分間前後放置します。ポリッシャーに剥離用のパッドをつけ、均一にポリッシャー掛けを行います。ポリッシャーの使えない場所は、ハンドパッドなどで擦り落とします。剥離汚水をウェットバキュームやスクイジーで回収します。床面が乾かない内にスクイジーの掻き跡や残った汚水を、固く絞った水モップで拭き上げます。水モップはワックスへの悪影響を避けるため、きちんと交換してください。その後、床を十分に乾かした後、樹脂ワックスを塗布します。



容量：18L

容量：4.5L

スーパー剥離職人Lite

- 【種類】 フロアーポリッシュ用剥離剤
- 【液性】 アルカリ性
- 【用途】 床材に塗布された
フロアーポリッシュの剥離
- 【成分】 アルコール系溶剤
グリコール系溶剤
アミン類、界面活性剤
金属イオン封鎖剤、水
- 【使用量】 5倍液 18L - 500m²
4.5L - 125m²

使用濃度 **5~10** 倍希釈

お問い合わせ

ワックス・洗剤の総合メーカー **DAIKA**
株式会社ダイカ商事
東京都墨田区立花3-28-8 TEL:03-3612-1389
製造：株式会社 第一化学工業所